

## Buehler EcoMet 300 Pro



EcoMet® 300 работает с дисками 12". В поставку PRO включен блок управления режимами работы с сенсорным экраном. Все режимы работы станка программируются на блоке управления и сохраняются в памяти. Возможен обмен данными и настройками с компьютером пользователя через USB-интерфейс. Для экстренного выключения предусмотрена удобно расположенная кнопка. Пространство под приводным диском снабжено сменным пластиковым поддоном, эффективно защищающим основание станка от коррозии и загрязнений. Новая D-образная форма основания даёт свободу рукам и облегчает смену абразивных дисков. Поливочный носик для очистки рабочей зоны водой теперь соединён с выдвижным шлангом, что даёт возможность оператору дотянуться до самых трудных участков рабочей зоны. Полуавтоматическая шлифовально-полировальная насадка AutoMet® обеспечивает поддержку до 6 образцов с центральной или индивидуальной нагрузкой, переменную скорость вращения в обоих направлениях и снабжена светодиодной индикацией режимов работы.

Модель	Диаметр рабочего круга	Скорость вращения основания	Скорость вращения насадки	Мощность двигателя основания	Мощность двигателя насадки	Нагрузка на образцы, индивидуальная	Нагрузка на образцы, центральная
Ecomet PRO 300+ Automet 300	300 мм	От 10 до 400 об/мин	От 60 до 150 об/мин	1500 Вт	560 Вт	От 5 до 90 Н	От 40 до 535 Н